

DINITROL 6010

Super-Soft Spachtel

Body Repair

Body Repair

Produkteigenschaften:

DINITROL 6010 Super Soft Spachtel ist ein 2-K Füll- und Ziehspachtel auf Polyesterbasis.

Anwendung:

Er ist geeignet zur Beseitigung von Beulen an Autokarosserien, Blechkonstruktionen, zum Abziehen von Maschinengehäusen, GFK-Reparaturen sowie zur Ausbesserung von Beton, Mauerwerk, Holzplatten usw.

Beulen bis ca. 10 mm Tiefe lassen sich mit einem Arbeitsgang an senkrechten Flächen egalisieren.

DINITROL 6010 Super-Soft Spachtel haftet auf fast allen Untergründen die im Kfz-Bereich vorkommen, z.B. Stahlblech, Grundierungen, 2-K Füller und matt geschliffene Decklacke. Keine Haftung direkt auf verzinkten Blechen.

Auf thermoplastische Lacke darf DINITROL 6010 Super-Soft Spachtel nicht aufgetragen werden, weil die Gefahr der Rissbildung und Fehlhaftung besteht. Bei Aluminium ist ein objektbezogener Versuch erforderlich, da je nach Legierung unterschiedliches Haftverhalten auftreten kann.

Vorbehandlung:

Thermoplastische Lackaufbauten: Abschleifen, Untergrund aufrauen, gut reinigen, z.B. mit Siliconentferner. Der Untergrund muss trocken, fettfrei, gesund, stahlzunder- und rostfrei sein.

2 K-Lacke: Mattschleifen, staub- und fettfrei machen.

Blanke Bleche: Anschleifen und reinigen.

Verarbeitung:

DINITROL 6010 Super-Soft Spachtel wird mit 2 – 3 % Härtepaste sorgfältig vermischt. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Temperatur und Härterzugabe 5 – 6 Minuten, Dickere Schichten sollten in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen werden, jeweils erst nach Durchhärtung der vorherigen Schicht um Überhitzungen, die bei der Spachtelhärtung entstehen zu vermeiden.

Nach ca. 20 Minuten ist der Spachtel soweit gehärtet, dass er geschliffen werden kann. Evtl. frei geschliffene Poren werden mit Feinspachtel abgespachtelt oder mit Polyesterspritzfüller verschlossen.

Beim Ausbessern von Holz sind Altlacke zu entfernen. Bei imprägnierten Hölzern ist eine Haftprobe erforderlich.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com

DINITROL 6010

Super-Soft Spachtel

Body Repair

Body Repair

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	ungesättigte Polyesterharze
Härterssystem:	Dibenzoylperoxidpaste 50%ig
Flammpunkt:	< 31°C
Spez. Gewicht:	1,85 g/ml
Verarbeitungszeit	ca. 5 min
Lagerzeit:	12 Monate (15°C – 25°C)
Gebindegröße:	250 g Dose 1 kg Dose 2 kg Dose 3 kg Dose 3 kg Kartusche 10 kg Kartusche

Hinweis: Geöffnete Verpackungen sollten nach der Entnahme wieder geschlossen werden.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com

DINITROL 6010

Super-Soft Spachtel

Body Repair

Body Repair

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com