Technisches Datenblatt
Stand, 24.05.2012
FB 5-021 F01 Rev. 2

DINITROL 582

Spezialreiniger

Bonding & Sealing

Produkteigenschaften:

DINITROL 582 ist ein transparentes, Wasser- und Aminfreies Lösungsmittel, basierend auf aliphatischen Kohlenwasserstoffen. DINITROL 582 ist Reinigungsmittel, welches sich hervorragend eignet für das Entfernen von stark verschmutzten Oberflächen auf Glas, Lacke, Metalle und Kunststoffe.

Applikation:

Der DINITROL 582 kann bei Raumtemperatur eingesetzt werden. Die Reinigung sollte mit einem entsprechend geeigneten, fusselfreien Tuch oder einem Papiervlies getätigt werden. Die gereinigten Oberflächen müssen vor der Weiterverarbeitung (z.B. DINITROL 538plus oder DINITROL Activator plus) ablüften. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien durchgeführt werden.

Weitere Informationen:
Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich: - Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheit / Lagerung:

DINITROL 582 ist gemäss 91/155 EWG kennzeichnungspflichtig: (Symbol: F)
Zwischen 0 und 35°C gut verschlossen lagern. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Lagerstabilität: 12 Monate

Technische Daten:

Zusammensetzung:	aliphatische Kohlenwasserstoffe
Aussehen:	transparent
Dichte:	ca. 690 ± 30 kg/m³
Flammpunkt:	< - 4°C
Siedebereich:	95 – 100°C
Gebinde:	1 L / 5 L

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommentions are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com