

DINITROL 8050

Aluminiumfarbe Spray

Body Repair

Body Repair

Produkteigenschaften:

DINITROL 8050 Aluminiumfarbe Spray ist ein hitzebeständiges Dekorationsspray mit gutem Korrosionsschutz, dessen Pigmente aus 99,5%-igem Reinaluminium bestehen.

Anwendungsbereiche:

Besondere Einsatzgebiete sind Auspuffanlagen, Heizungsrohre- bzw. Anlagen, Holzkohlewanne beim Grill usw. Durch Temperatureinwirkung über 300°C wird das Material wischfest.

Verarbeitung:

Den zu behandelnden Untergrund sorgfältig von Öl, Fett und losen Farbresten reinigen. Reststellen müssen entfernt werden. Auf den trockenen Untergrund wird DINITROL 8050 Aluminium Spray gleichmäßig dünn aufgesprüht. Bei dickeren Schichten zwischendurch ablüften lassen. Auf Eignung für speziellen Einsatz prüfen.

Technische Daten:

Farbe:	hell, aluminiumfarbig
Dichte:	0,76 g/cm ³
Flammpunkt:	< - 20°C
Treibgas:	Propan / Butan
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:	16 – 25°C
Verbrauch g/m ³ :	ca. 50 – 100
Lagerzeit:	24 Monate (kühl und trocken)
Gebindegröße:	400 ml Spray

Hinweis: Geöffnete Verpackungen sollten kurzfristig verarbeitet werden.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde

Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0

Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60

E-Mail:
service@dinol.com