

DINITROL 585

PUR Remover

Characteristics:

DINITROL 585 PUR Remover is a solvent based cleaning agent.
 The characteristics of the DINITROL 585 PUR Remover are:

- good cleaning properties
- no effect to the paint systems

Applications:

DINITROL 585 PUR Remover is used to remove adhesive excess on and around the windscreen.

Apply the product to a clean cloth and then wipe off the adhesive.

Observe that the bead left for adhesion of windscreen can be affected by the DINITROL 585 PUR Remover. Therefore, please use a moderate amount of the liquid.

Use a clean and dry tissue to finalize the cleaning.

Protect the content from contamination.

Technical Data:

Composition:	distillates (petroleum), hydrotreated light
Appearance:	transparent liquid
Density:	approx 800 kg/m ³
Flash point:	70°C
Boiling area:	> 95-100°C

Please refer to the safety data sheet or packaging label for safety instructions.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
 Pyrmonter Str. 76
 D-32676 Lügde
 Telefon:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
 Telefax:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
 E-Mail:
 service@dinol.com