

TECHNISCHES DATENBLATT

kLine Silicone Spray, Silikonspray

wird überall dort eingesetzt, wo Schmutz, Öl und Fette Verschmutzungen hervorrufen. Gummiteile werden gepflegt, Metallteile vor Rost und Nässe geschützt. Imprägniert ohne zu fetten.

Nicht verwenden, wenn Teile nachbehandelt werden sollen (lackieren, bedrucken usw.) !

Anwendung

Teile von Fett, Öl und Schutz befreien. Aus ca. 30 cm Entfernung mit Handsprühergerät einsprühen oder mit Pinsel auftragen. Nach dem Einsprühen bzw. Auftragen für ausreichend Belüftung sorgen.

Technische Daten

Form :	Flüssig
Aussehen:	Farblos
Geruch:	Paraffinisch
Dichte (20°C):	0,754 g/cm ³
Explosionsgrenzen:	Untere: 1,1 Vol.%, obere: 7,0 Vol. %
Flammpunkt:	<21°C
Ökologie:	Wassergefährungsklasse (WGK) (Selbsteinstufung)
Löslichkeit in Wasser:	Nicht bzw. wenig mischbar
Selbstentzündlichkeit:	Nicht selbstentzündlich
Gebinde:	5l, 10l, 25l Kanister